

Name		JIMNY 1.5 3D M/T COMFORT		JIMNY 1.5 3D A/T COMFORT		JIMNY 1.5 3D M/T COMFORT+	
Motor							
Hersteller		SUZUKI MOTOR CORPORATION		SUZUKI MOTOR CORPORATION		SUZUKI MOTOR CORPORATION	
Typ		K15B		K15B		K15B	
Einbaort		front		front		front	
Motor-Bauart		wassergekühlter Vierzylinder-Benzinmotor, 16 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Variable Ventilsteuerung (VTI) einlassseitig, Multipoint-Saugrohreinjection		wassergekühlter Vierzylinder-Benzinmotor, 16 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Variable Ventilsteuerung (VTI) einlassseitig, Multipoint-Saugrohreinjection		wassergekühlter Vierzylinder-Benzinmotor, 16 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Variable Ventilsteuerung (VTI) einlassseitig, Multipoint-Saugrohreinjection	
Arbeitsverfahren		Otto 4-Takt		Otto 4-Takt		Otto 4-Takt	
Kraftstoffverteilung		Multipoint-Saugrohreinjection		Multipoint-Saugrohreinjection		Multipoint-Saugrohreinjection	
Anzahl Zylinder		4		4		4	
Zylinderanordnung		Reihe		Reihe		Reihe	
Hubraum	ccm	1462		1462		1462	
Bohrung x Hub	mm	74,0x85,0		74,0x85,0		74,0x85,0	
Verdichtungsverhältnis		10,0+-0,4		10,0+-0,4		10,0+-0,4	
Nockenwellenantrieb		Steuerkette		Steuerkette		Steuerkette	
Ventiltrieb		DOHC		DOHC		DOHC	
Anzahl Ventile		16		16		16	
Steuerzeitenverstellung		variable Ventilsteuerung (VTI) einlassseitig		variable Ventilsteuerung (VTI) einlassseitig		variable Ventilsteuerung (VTI) einlassseitig	
Max. Leistung	kW	75		75		75	
bei Drehzahl	U/min	6000		6000		6000	
Max. Drehmoment	Nm	130		130		130	
bei Drehzahl	U/min	4000		4000		4000	
Turbolader		nein		nein		nein	
Kraftübertragung							
Antrieb		Mechanischer Hinterachsantrieb, Vorderachse über Zwischengetriebe zuschaltbar, spezielle Geländeuntersetzung		Mechanischer Hinterachsantrieb, Vorderachse über Zwischengetriebe zuschaltbar, spezielle Geländeuntersetzung		Mechanischer Hinterachsantrieb, Vorderachse über Zwischengetriebe zuschaltbar, spezielle Geländeuntersetzung	
Getriebe		5-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert		4-Gang-Automatikgetriebe elektronisch gesteuert		5-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert	
1. Gang Übersetzung		4,425		2,875		4,425	
2. Gang Übersetzung		2,304		1,568		2,304	
3. Gang Übersetzung		1,674		1,000		1,674	
4. Gang Übersetzung		1,190		0,697		1,190	
5. Gang Übersetzung		1,000		-		1,000	
6. Gang Übersetzung		-		-		-	
Rückwärtsgang Übersetzung		5,151		2,300		5,151	
Achsübersetzung		4,090		4,300		4,090	
Differential Sperre		nein (VA mit Nabensperre)		nein (VA mit Nabensperre)		nein (VA mit Nabensperre)	
Kupplung		Einscheiben-Trockenkupplung		Hydraulischer Drehmomentwandler		Einscheiben-Trockenkupplung	
Fahrwerte							
Höchstgeschwindigkeit	km/h	145		140		145	
Beschleunigung (0-100 km/h)	Sek						
Emissionen							
Abgasnorm		EURO 6d-TEMP (AG)		EURO 6d-TEMP (AG)		EURO 6d-TEMP (AG)	
Kraftstoffverbrauch							
Kraftstoffverbrauch, innerorts	l / 100km	7,7		8,4		7,7	
Kraftstoffverbrauch, außerorts	l / 100km	6,2		6,9		6,2	
Kraftstoffverbrauch, kombiniert	l / 100km	6,8		7,5		6,8	
CO2-Emissionen, kombiniert	g/km	154		170		154	
Kraftstoffsorte		Super Bleifrei (ROZ 95)		Super Bleifrei (ROZ 95)		Super Bleifrei (ROZ 95)	
Bioethanolanteil max.		10% Ethanol		10% Ethanol		10% Ethanol	
Fahwerk							
Radaufhängung vorn		Starrachse mit Längslenkern, Panhardstab und Schraubenfedern		Starrachse mit Längslenkern, Panhardstab und Schraubenfedern		Starrachse mit Längslenkern, Panhardstab und Schraubenfedern	
Radaufhängung hinten		Starrachse mit Längslenkern, Panhardstab und Schraubenfedern		Starrachse mit Längslenkern, Panhardstab und Schraubenfedern		Starrachse mit Längslenkern, Panhardstab und Schraubenfedern	
Radgröße	"	5½ Jx15		5½ Jx15		5½ Jx15	
Einpreßtiefe	mm	5		5		5	
Bereifung							
Reifengröße		195/80R15 96S		195/80R15 96S		195/80R15 96S	
Bremsen							
Bremse Vorderachse		Scheibenbremse		Scheibenbremse		Scheibenbremse	
Bremse Hinterachse		Trommelbremsen selbstnachstellend		Trommelbremsen selbstnachstellend		Trommelbremsen selbstnachstellend	
Lenkung							
Lenkung Bezeichnung		Kugelumlauflenkung servounterstützt		Kugelumlauflenkung servounterstützt		Kugelumlauflenkung servounterstützt	
Hilfskraft		Elektromotor		Elektromotor		Elektromotor	
Füllmengen							
Tankinhalt	l	40		40		40	
Kofferraumvolumen inkl. Raum unter Ladeboden							
Gesamtvolumen bis Dachhöhe (Herstellerangabe)	l	830		830		830	
2. Sitzreihe umgeklappt (VDA)	l	377		377		377	
Sitzreihen aufgestellt (VDA)	l	85		85		85	
Karosserie							
Anzahl Sitzplätze		4		4		4	
Abmessungen							
Länge min.	mm	3645		3645		3645	
Breite min.	mm	1645		1645		1645	
Höhe min.	mm	1705		1705		1705	
Radstand	mm	2250		2250		2250	
Spurweite vorn	mm	1395		1395		1395	
Spurweite hinten	mm	1405		1405		1405	
Bodenfreiheit VA/ZA/HA	mm	215/205/210		215/205/210		215/205/210	
Wendekreis	m	9,8		9,8		9,8	
Gewichte							
Leergewicht min. (inkl. Fahrer)	kg	1165		1185		1165	
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1435		1435		1435	
zulässige Achslast vorn	kg	680		680		680	
zulässige Achslast hinten	kg	880		880		880	
Achslastverteilung unbeladen VA / HA	kg	610/555		625/560		610/555	
max. Anhängelast gebremst bis 12% Steigung	kg	1300		1300		1300	
max. Anhängelast ungebremst	kg	350		350		350	
zulässige Gesamtgewicht des Zuges	kg	2735		2735		2735	
max. Stützlast	kg	75		75		75	